

燃焼ガス発生状況調査分析結果 一覧表

別添-2

調査地点	井戸形態	ガス温度 ℃	ガス圧 Pa	窒素 %	酸素 %	一酸化炭素		二酸化炭素 %	水素 %	硫化水素 ppm	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	塩素 mg/m3	炭化水素				塩化ビニル モ/マー mg/m3	ダイオキシン類 12%換算 ng- TEQ/m3N
						検知管 ppm	メタン							非メタン					
							ppmC							%	ppmC	%			
B-01	G	46	9	63	1.8	<0.05	90	15	<0.1	360	7.2	1.3	<0.2	49000	4.9	111000	11.1	0.054	0.00095
b-21	G	11	1	79	1.6	<0.05	90	12	<0.1	240	11	1.1	<0.2	20000	2	21000	2.1	0.028	0.00010
b-22	W	14	2	79	21	<0.05	<1	<0.05	<0.1	0.043	11	<0.5	<0.2	4	0.0004	14	0.0014	0.019	0.0012
b-23	W	42	52	77	20	<0.05	<1	0.42	<0.1	0.0010	5.0	<0.5	<0.2	<0.5	0.00005	14	0.0014	0.0019	0.012
b-24	W	11	6	79	20	<0.05	<1	0.76	<0.1	0.030	8.3	<0.5	<0.2	110	0.011	110	0.011	0.0019	0.00047
b-25	G	33	8	81	7.9	<0.05	10	8.4	<0.1	12	14	<0.5	<0.2	1200	0.12	1400	0.14	<0.0010	0.0018
b-26	G,W	41	29	77	20	<0.05	1	0.16	<0.1	<0.0005	5.1	<0.5	<0.2	1	0.0001	9	0.0009	<0.0010	0.0039
b-28	G,W	15	2	77	17	<0.05	<1	2.8	<0.1	0.0014	7.8	<0.5	<0.2	340	0.034	340	0.034	<0.0010	0.17
b-29	W	20	96	78	20	<0.05	<1	0.35	<0.1	0.044	8.0	<0.5	<0.2	2	0.0002	20	0.002	0.0012	0.18
b-30	G,W	50	81	78	20	<0.05	<1	0.37	<0.1	0.29	8.5	<0.5	<0.2	6	0.0006	22	0.0022	0.0018	0.064
b-31	W	72	86	80	6.5	0.54	>500	8.6	<0.1	0.0054	9.3	1.9	<0.2	190	0.019	420	0.042	0.10	170
b-33	G	9	5	62	4.5	<0.05	150	14	<0.1	1900	10	<0.5	<0.2	54000	5.4	146000	14.6	0.016	0.0000044
b-34	G,W	26	6	63	1.7	<0.05	500	15	<0.1	2300	15	4.9	<0.2	52000	5.2	108000	10.8	0.032	0.000064
b-35	W	7	5	78	20	<0.05	<1	0.28	<0.1	0.045	9.9	<0.5	<0.2	5	0.0005	15	0.0015	<0.0010	0.000016
b-36	G,W	49	23	78	1.7	<0.05	26	14	<0.1	71	8.9	<0.5	<0.2	12000	1.2	14000	1.4	0.011	0.00078
b-38	G	41	2	43	1.4	<0.05	430	18	<0.1	1800	8.4	4.0	<0.2	62000	6.2	248000	24.8	0.19	0.0024
b-40	W	12	0	78	20	<0.05	(50-100)	0.54	<0.1	0.033	8.9	<0.5	<0.2	2	0.0002	62	0.0062	0.026	0.00016
b-43	G,W	44	8	42	1.2	<0.05	500	16	<0.1	5200	9.1	5.5	<0.2	63000	6.3	257000	25.7	0.21	0.000072
b-44	W	15	1	78	21	<0.05	<1	0.26	<0.1	0.033	9.6	<0.5	<0.2	4300	0.43	5300	0.53	0.0071	0.000017
b-45	G	11	11	40	1.5	<0.05	27	17	<0.1	75	8.0	<0.5	<0.2	64000	6.4	256000	25.6	0.085	0.0000011
b-48	G,W	41	9	80	7.3	<0.05	7	7.7	<0.1	29	11	<0.5	<0.2	27000	2.7	31000	3.1	0.029	0.00021
b-50	W	8	18	63	2.8	<0.05	35	12	<0.1	370	48	3.9	<0.2	59000	5.9	171000	17.1	0.20	0.0000022

注)G:ガス管仕上げ、W:井戸仕上げ