

## 自動車乗入口の舗装等の規格

タイプ		A	B	C
項 目	施設種別	一般住宅 小規模店舗	大規模店舗 小規模工場	大規模工場 ガソリンスタンド
	幅 員	5.4m以下 (テーパーブロック含む)	8.4m以下 (テーパーブロック含む)	10.2m以下 (テーパーブロック含む)
コンクリート 舗装	表 層	10cm (18-8-40) 鉄筋金網 D10×200×200 (カブリ5cm)	10cm (18-8-40) 鉄筋金網 D10×150×150 (カブリ5cm)	15cm (18-8-40) 鉄筋金網 D10×100×100 (カブリ7.5cm)
	路 盤	10cm (C-30、RC-30)	10cm (C-30、RC-30)	15cm (M-40)
アスファルト 舗装	表 層	4cm (再生密粒AS)	5cm (再生密粒AS)	5cm(再生密粒AS) +5cm(再生粗粒AS)
	路 盤	15cm (C-30、RC-30)	15cm (C-30、RC-30)	20cm (M-40)
カラー舗装 コンクリート ブロック等	表 層	既設と同等	既設と同等	車道対応品
	均モルタル	3cm (空錬モルタル)	3cm (空錬モルタル)	3cm (空錬モルタル)
	基 層	4cm (再生粗粒AS)	5cm (再生粗粒AS)	5cm (再生粗粒AS)
	路 盤	10cm (C-30、RC-30)	10cm (C-30、RC-30)	15cm (M-40)
側 溝	岐阜市・PU 型可変側溝 及び現場打 側溝	現状のまま	側溝壁の補強及び横断 蓋に入替	横断側溝現場打及び可 変横断側溝及び横断用 鋼製グレーチング蓋
	プレキャスト 側溝	側溝原状のまま蓋替(P C4型)	プレキャストU型 側溝(PU3型) 蓋(PC4型)	同 上
側溝鋼製蓋		T-25	T-25	T-25